



# Trailer Hippo

## 8 / 10 MT TEKNE RÖMORKLARI

Bu römorklarda dikey ve yatay ayarlanabilir destek sistemleri bulunmaktadır. Tuzlu suya ve UV ışınına dayanımlı kaydırıcı makaralar kullanılmıştır. Tamamı çelik ve daldırma galvanizli bir şase üzerine monte edilmişlerdir.

Tekne gövdesi, bu makaralar üzerinden kolaylıkla kayar.

Taşıma Kapasitesi : **3500 Kg**

Aks Adedi : **2 Adet / 3 Adet**

Lastik Ebadı : **185 R14C**

Genişlik : **2480 mm**

Uzunluk : **8500 mm / 10000 mm**

Ağırlık : **1060 kg / 1300 kg**



### STANDART ÖZELLİKLER (10 MT)

•Korozyona karşı yüksek dayanıklılık	•3 Adet x 1800 kg taşıma kapasiteli Alman / KNOTT Marka Frenli torsiyon dingil
•Sıcak daldırma galvanizli çelik gövde	•Optimum römork yüksekliği
•Kutu kesitli-yüksek dayanımlı çelik şase	•Galvaniz kaplı, şekillendirilmiş yüksek dayanımlı çelik çamurluklar
•Elektrik tesisatı için ekstra koruma	•1.150 kg kilitli el vinci
•3500 kg çekme kapasiteli KNOTT Alman marka FRENLI kaplin	•Suya dayanıklı, LED Aydınlatma grubu
•Plastik kaplı çelik tel ile ekstra çekme güvenliği	•Yüksekliği ayarlanabilir ön destek tekeri
•8.8 kalite, galvanizli cıvata ve fiber somunlar sayesinde ekstra mukavemet	•8 Adet Galvanizli bağlantı mapaları
•Ayarlanabilir vinç standı ve dayama makaraları x 2 adet	•Tekne ağırlık merkezine göre ayarlanabilir dingil grubu
•Karına yapısına uygun ayarlanabilir 84 adet makara sistemi	

## TÜM RÖMORKLARIMIZ INTERNASYONEL TİP ONAY BELGELİDİR.

[www.hippotrailer.com](http://www.hippotrailer.com)